

W116 Lenksäule ausbauen wegen defektem Zündschloss

Post by "Andreas's SE." of Jul 9th 2022, 4:39 pm

Hallo,

nun zur Problem Lösung am defekten Schloss:

Erst mal ums Schloss abkleben, einen Stahlring ums Schloss damit außen rum ein Schutz ist falls man abrutscht.

Mit dem Dremel und Stahlflexscheiben den Stahl via X auseinander flexen bis es sich zerlegt. Die Verstiftung ist kurz vor Stellung 1, daher hier ein V rein flexen und am Rand ebenso damit das V entfernt werden kann. Über das V lässt sich nun diese obere Blende (4-6mm dick) raus hebeln. Nun kommt das eigentliche Schließzylinder Teil zum Vorschein, dieses erst aufbohren, immer größer machen im Durchmesser.

Danach muss das Schloss im V Bereich gesprengt werden, dann dieses so weit verdrehen bis der Stahlring sich drehen, bzw. abschrauben lässt.

Dadurch lässt sich die Verstiftung drücken und das ganze Schloss sich langsam aus der Lenksäule (muss zu Anfang oben abgeschraubt werden, ebenso die Klemme geöffnet werden die das Schloss fest hält) drehen. Dabei ist es nicht erforderlich das Armaturenbrett auszubauen.

Gruß Andreas