

Muss die 2mm Platte unbedingt hinter der Schließöse (Tür)

Post by "rapala" of Feb 23rd 2008, 8:11 pm

Hallo!

So eine Gute Nachricht. Ich habe die Türen eingestellt und die vorder Tür kompl. umgebaut (alt Tür umbauen alles in die neue Tür). Das mit der Gabel ist ja toll. Habt Ihr mal Bilder davon? Also ich habe heute mit drei kl. Holzkeile gearbeitet die ich unter der Tür eigetrieben habe (erst bei der Tür vorne), und so die Höhe eingestellt habe (die Schrauben waren alle so weit gelöst das es leicht ging und nicht wieder runter rutschte). Und dann habe ich die Tür von innen nach außen gedrückt und dann von außen nachgearbeitet bis sie fluchtete mit dem vorderen Kotlügel. Und die ich als erstes eingestellt hatte kam die hintere dran. Da brauchte ich ja nur vorne zu schauen wie die mit der Fahrer Tür passte. ar halb so wild das ganze. Hatte mich ja bis heute wieder beruhigt 😊 . So jetzt nur noch die Bitum-Matten rein kleben wachsen (was ich wohl am besten streichen werde (Mike Sanders) und dann Folie vorkleben (die ich noch schneiden muss). Verkleidung vor und noch eine Zierleiste an der Fahrertür und dann ist die Linke Seite fertig. Ach und die vorere Türdichtung noch. Hier mal Bilder von der Arbeit heute.

*Gruß,
Markus*

*P.S. Was ich nur komisch fand sind die Löcher die in der alten Tür sind und in der neuen nicht 😞
Und auch für die Klammern (wo der Schlauch für die Zentr.Verrieglung eingeklemmt wird) fehlten die Löcher. Schaut mal die Vergleichs Bilder.*