

# Ausgebauten Hauptbremszylinder einlagern

**Post by "surban" of Jul 23rd 2022, 6:04 pm**

Guten Abend zusammen.

Ich wollte heute meinen Hauptbremszylinder austauschen, da ich dachte, dieser sei undicht. Während der Schrauberei, hat sich gezeigt, dass es gar nicht der Zylinder war, sondern nur eine popelige Dichtung. Letztendlich habe ich ihn dann aber dennoch ersetzt, da der Neue nun mal da lag.

Nun frag ich mich, auf welche Art und Weise ich den Alten ins Regal lege. Einfach so und nur die Bohrungen schließen, mit Balistol „durchspülen“ und dann weg legen, oder....?

Habt Ihr da Ideen zu?

Schönes Wochenende schon mal, Sascha.

---

**Post by "HaWa" of Jul 24th 2022, 1:45 am**

Hallo,

komplett zerlegen, von Bremsfluid befreien, bei Beschädigung der Zylinderfläche plump entsorgen.

Falls wider erwarten alles schön ist mit neuen Gummiteilen, Bremszylindermontagepaste zusammenbauen und Bohrungen verschliessen.

Gruß HaWA

---

**Post by "Wuff\_6.3" of Jul 24th 2022, 10:39 pm**

und dann in einen Ziploc Bag und den verschliessen.

---

**Post by "Neckartaler" of Jul 24th 2022, 10:45 pm**

...und wenn du ein paar Silicagel-Tütchen hast, werf die in den Ziplock-Beutel mit rein, nachdem du sie vorher im Backofen regeneriert hast. 😊

---

**Post by “surban” of Jul 24th 2022, 11:01 pm**

Alles klar, hab ich alles da.

So werd ich's machen.

Dank euch.